


UNIVERS CONSTRUCTIONS

CATALOGUE DES MODELES ET OPTIONS POUR LES CONSTRUCTIONS DE LOISIRS WOOD-LINE


LES PAVILLONS D'ÉTÉ / ABRIS SPAS



Descriptif : Ossature en poteaux 12 x 12 • Poutres de ceinture en 45 x 145 •
Toiture en clins • Plancher suspendu en pin • Traitement autoclave.



Modèles	Surface	Haut. totale	Haut. utile	Référence	Étanchéité renforcée (*)	
					Shingles	Clins
3 x 3	9 m ²	3,40m	1,96m	PAVP300300	PAVP000100	PAVP000200
4,20 x 3	12,60 m ²	3,40m	1,96m	PAVP420300	PAVP000500	PAVP000600
4,20 x 4,20	17,64 m ²	3,65m	1,96m	PAVP420420	PAVP000300	PAVP000400
5,40 x 3	19,71 m ²	3,40m	1,96m	PAVP540300	PAVP000700	PAVP000800



En option : Le panneau, fixe ou coulissant, complètera avantageusement votre construction.

Il faut 2 panneaux pour fermer un côté de 300

Il faut 3 panneaux pour fermer un côté de 420

Il faut 4 panneaux pour fermer un côté de 540

Panneau fixe, avec acrylate transparent	PFAV000200
Panneau coulissant, avec acrylate transparent	PCAV000200
Panneau plein fixe	PFPL000200
Panneau plein coulissant	PCPL000200
Acrylate TRANSLUCIDE pour panneau fixe	ACRY000600
Acrylate TRANSLUCIDE pour panneau coulissant	ACRY000700



(*) INFO: La toiture des pavillons n'est pas prévue pour être totalement étanche, d'où son nom de pavillon **d'été**. En cas de fortes pluies + vent, de l'eau peut s'infiltrer au niveau du sommet et des arêtes. Nous proposons 2 solutions d'étanchéité : sous-toiture planchettes + shingles (à la place des clins), ou sous-toiture + pare pluie + lattage + clins.